



Mellanstycken

FC(PC/APC), SC(PC/APC), LC(Simplex eller duplex), ST, MU, MTRJ m.fl.

Fiberoptiska adapttrar används för att kalibrera två fiberoptiska kontakter.

De typer av dessa kort är FC (PC / APC), SC (PC / APC), LC (enkel-eller dubbelsidig), ST, MU, MTRJ, E-2000 och så vidare.

Tillämpningar:

- * Optisk fiber CATV
- * Tele- och accessnät
- * Terminaler av multimedia
- * Test och medicinsk utrustning
- * Industri och militära tillämpningar

Funktioner:

- * Följer internationella standarder som ANSI, Bellcore, TIA/EIA, IEC.
- * Bra passform med de exakta dimensionerna.
- * Styrhysla i keramik eller brons
- * Låg inkopplingsförlust(<0,2 dB) och hög sändningsfrekvens(>50 dB)
- * Utmärkt repeterbarhet och utbytbarhet.
- * Tillämpning av temperatur: -40 °C ~ +80 °C.

Teknisk data:

Type		Insertion loss(dB)	Tensility resist(g)	Pulg times
FC	PC	<0.2	200~600	1000
	APC	<0.2	200~600	1000
SC	PC	<0.2	200~600	1000
	APC	<0.2	200~600	1000
ST		<0.2	200~600	1000
LC		<0.2	200~600	1000
MU		<0.2	200~600	1000
MTRJ		<0.2	200~600	1000
E-2000		<0.2	200~600	1000
FC-SC		<0.2	200~600	1000
FC-ST		<0.2	200~600	1000
SC-ST		<0.2	200~600	1000

Prisexempel: 12 SEK/ST* (Exkl.moms)

* Gäller SC Duplex