



Fiberoptisk Skarvbox PG0912

Produktbeskrivning:

PG0912 Den fiberoptiska stängningen är horisonell med 2 ingångar och 2 utgångar (4 portar). Det yttre skalet är tillverkat av förstärkt PC plast och förhindrar effektivt blixtnedslag, erosion, åldrande samt stå emot eld. Boxen är nedtagbar, så det är enkelt att installera då man inte behöver demontera den andra lådan.

Förseglingsmaterialet är gjort av kiselgel vilket ger en god hållbarhet.

Tillämpningsområden:

- * Antenner, markförläggning, vägg- och kanalmontage.
- * Tillämpning av temperatur: -40°C ~ 65°C

Funktioner:

- * Åldersbeständighet: God stabilitet mot värme, termisk strålning, luft etc.
- * Korrosionsresistans: starkt motstånd mot syra, salt, oxidanter etc.
- * Tätningsystem: Komponenter av gummi för att säkerställa en god lufttätethet och vattenresistans.
- * Sluten enhet: Inget behov av specialverktyg för enkel installation och återöppnande.

Teknisk data:

Notis	Beskrivning
Material	PC
Dimension(mm)	250*190*75
Vikt(kg)	1
Max diameter på kabel (mm)	16
Kabelportar	4
Max. kapacitet	48 cores
Skarvkassett	12 core

Pris: 280 SEK/ST (Exkl.moms)

Levereras med kassett för 12 f" i grundutförande

Fiberoptisk Skarvbox PG0915

Produktbeskrivning:

PG0915 Den fiberoptiska stängningen är horisonell med 2 ingångar och 2 utgångar (4 portar). Det yttre skalet är tillverkat av förstärkt PC plast och förhindrar effektivt blixtnedslag, erosion, åldrande samt stå emot eld. Boxen är nedtagbar, så det är enkelt att installera då man inte behöver demontera den andra lådan.

Förseglingsmaterialet är gjort av kiselgel vilket ger en god hållbarhet.

Tillämpningsområden:

- * Antenner, markförläggning, vägg- och kanalmontage.
- * Tillämpning av temperatur: -40°C ~ 65°C

Funktioner:

- * Åldersbeständighet: God stabilitet mot värme, termisk strålning, luft etc.
- * Korrosionsresistans: starkt motstånd mot syra, salt, oxidanter etc.
- * Tätningsystem: Komponenter av gummi för att säkerställa en god lufttätethet och vattenresistans.
- * Sluten enhet: Inget behov av specialverktyg för enkel installation och återöppnande.

Teknisk data:

Notis	Beskrivning
Material	PC
Dimension(mm)	250*190*75
Vikt(kg)	1
Max diameter på kabel (mm)	16
Kabelportar	4
Max. kapacitet	48 cores
Skarvkasett	12 core

Pris: 395 SEK/ST (Exkl.moms)

Levereras med skarvkasett för 12" i grundutförande

Fiberoptisk Skarvbox PG1011

Produktbeskrivning:

PG1011 Den fiberoptiska stängningen är horisonell med 1 ingång och 1 utgång (2 portar). Det yttre skalet är tillverkat av förstärkt PC plast och förhindrar effektivt blixtnedslag, erosion, åldrande samt stå emot eld. Boxen är nedtagbar, så det är enkelt att installera då man inte behöver demontera den andra lådan. Förseglingsmaterialet är gjort av kiselgel vilket ger en god hållbarhet.

Tillämpningsområden:

- * Antenner, markförläggning, vägg- och kanalmontage.
- * Tillämpning av temperatur: -40°C ~ 65°C

Funktioner:

- * Åldersbeständighet: God stabilitet mot värme, termisk strålning, luft etc.
- * Korrosionsresistans: starkt motstånd mot syra, salt, oxidanter etc.
- * Tätningsystem: Komponenter av gummi för att säkerställa en god lufttätethet och vattenresistans.
- * Sluten enhet: Inget behov av specialverktyg för enkel installation och återöppnande.

Teknisk data:

Notis	Beskrivning
Material	PC
Dimension(mm)	280*200*90
Vikt(kg)	1
Max diameter på kabel (mm)	14 eller 12
Kabelportar	2,3 eller 4 val
Max. kapacitet	48 cores
Skarvkassett	12 core

Pris: 300 SEK/ST (Exkl.moms)

Levereras med kassett för 12" i grundutförande.